

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO 3RD:

Modelo	3006	4506	6006	7506	9006	10506
Capacidad de perforación*	6 versiones desde max. Ø22 hasta max. Ø42					
Capacidad de roscado*	6 versiones desde max. M20 hasta max. M30					
Motor del cabezal	13'1 kW					
Velocidad del cabezal	6 versiones desde max. 2000 hasta max. 6000rpm (opcional hasta 15000 rpm)					
Par max.	6 versiones desde max. 83 hasta max. 250 Nm					
Tipo de cabezal	BT 40					
Longitud de la mesa (mm)	3050	4575	6100	7625	9150	10650
Anchura de la mesa	580 mm					
Capacidad de la mesa	1000 kg/m ² (580kg por m de longitud de la máquina)					
Recorrido eje X	3050	4575	6100	7625	9150	10650
Recorrido eje Y	600 mm					
Recorrido eje Z	450 mm					
Distancia cabezal-mesa	125-575 mm (opcional hasta 745 mm)					

TECHNICAL FEATURES

3RD MODEL:

Model	3006	4506	6006	7506	9006	10506
Drilling capacity*	6 versions from max. Ø22 to max. Ø42					
Tapping capacity*	6 versions from max. M20 from max. M30					
Spindle motor	13'1 kW					
Spindle speed	6 versions from max. 2000 to max. 6000rpm (optional up to 15000 rpm)					
Max. torque	6 versiones desde max. 83 hasta max. 250 Nm					
Spindle type	BT 40					
Table length (mm)	3050	4575	6100	7625	9150	10650
Table width	580 mm					
Table capacity	1000 kg/m2 (580kg per m of machine length)					
X-axis travel	3050	4575	6100	7625	9150	10650
Y-axis travel	600 mm					
Z-axis travel	450 mm					
Head-table distance	125-575 mm (optional up to 745 mm)					